

FILMACRIL Exterior Premium



en cada detalle.

***Pintura Acrílica para exterior,
Calidad Premium***

Características

FILMACRIL EXTERIOR PREMIUM es una pintura al látex, fabricada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa que forma una película de excelente nivelación y resistente a la intemperie, agentes climáticos y rayos UV; proporcionando un acabado liso mate ideal para la protección y belleza de todo tipo de paredes exteriores.

- Máxima lavabilidad.
- Película altamente flexible e Impermeable.
- Alto poder cubritivo tanto en húmedo como en seco.
- Textura lisa mate.
- Rápido secado.

Datos técnicos

Peso Especifico: 1,35 +- 0,06 g/cm³

Viscosidad: 95 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles.

Superficies

FILMACRIL EXTERIOR PREMIUM puede aplicarse sobre revoque fino, maderas, placas de roca/yeso, ladrillos, etc. En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, libre de gratitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado.

En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, luego lijar y aplicar una mano de **VADEX FIJADOR/SELLADOR**.

En caso de superficies previamente pintadas en buen estado, lavar con agua y detergente en relación 1:100, enjuagar y dejar secar.

En caso de revoques vírgenes, siempre es recomendable que transcurran al menos 3 meses entre la finalización del mismo y la aplicación del revestimiento, aplicando previamente una mano de **VADEX FIJADOR/SELLADOR** para uniformar y reducir la absorción.



en cada detalle.

FILMACRIL

Exterior Premium

***Pintura Acrílica para exterior,
Calidad Premium***

Aplicación

Aplicar dos a tres manos de **FILMACRIL EXTERIOR PREMIUM** con pincel, rodillo o soplete, tal cual se suministra o a lo sumo diluido con 5 a 10 % de agua de buena calidad. Dejar secar de 4 a 6 horas entre manos para obtener la mayor performance del producto.

Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.
No aplicar si se preveen lluvias cercanas.
No aplicar el producto sobre superficies muy calientes, tales como paredes muy expuestas al sol, recomendando aplicar en estos casos a primeras horas de la mañana.
No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)
Secado Final

1 hora
3 a 4 días Dependiendo de las condiciones ambientales.
Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos

El rendimiento de **FILMACRIL EXTERIOR PREMIUM** es de 10 a 12 metros cuadrados por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie a pintar.



en cada detalle.

FILMACRIL

Exterior Premium

Presentaciones

FILMACRIL EXTERIOR PREMIUM se envasa en

Baldes Plásticos de 4 litros

Baldes Plásticos de 10 litros

Baldes Plásticos de 20 litros

Colores



Más de 2000 colores de nuestras cartas del exclusivo sistema Custom Colors.

Blanco, entonable con entonadores universales hasta 30 cc por litro como máximo.



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Especificación en Plano

FILMACRIL EXTERIOR PREMIUM

Pintura acrílica de calidad Premium para Exteriores

Color: especificar

VADEX SA

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al

Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar