

Filmacril Pisos Elastomérico



en cada detalle.

Pintura para pisos transitable

Características

FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO es una pintura acrílica transitable de base acuosa, con gran resistencia a la abrasión e impermeable. Resiste los factores climáticos, contiene pigmentos reflectantes de la luz, cargas minerales de alta dureza, y aditivos especiales promotores de adherencia, hidropelencia y nivelación.

- Transitable, resistente al agua, a la intemperie y a los rayos UV.
- No forma barrera de vapor, por lo que a diferencia de los asfaltos, permite la eliminación de humedad de los techos.
- Excelente relación precio/calidad
- Resistente a la formación de hongos.

Datos técnicos

Peso Especifico: 1,30 +- 0,05 g/cm³

Viscosidad: 95 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles.

Superficies

FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO está recomendado para revestir pisos de media ó alta porosidad. Indicado especialmente para pisos con alta densidad de tránsito, como ser pisos deportivos, patios de viviendas, o pisos en donde se busque quitar la rugosidad obteniendo una superficie lisa pero que no resbale. No apto para alto transito vehicular. No reemplaza a la pintura epoxi para demarcación.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar la pintura.

En caso de carpetas recién hechas (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de las mismas y la aplicación de la pintura.

Al ser **FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO** un revestimiento que forma una película plástica de alto espesor, es altamente recomendable no aplicarlo sobre superficies que contengan humedad previa, ya que esto puede producir ampollado del film.

En caso de encontrar fisuras o grietas de consideración reparar y dejar secar.

Filmacril Pisos Elastomérico



Pintura para pisos transitable

Aplicación

Mezclar la pintura hasta homogeneizar color y viscosidad.

Aplicar con rodillo o pincel una primera mano de **FILMACRIL PISOS** diluida con 10 % máximo de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 6 horas para lograr una perfecta impregnación de la superficie (a modo de imprimación) haciendo especial hincapié en zonas con microfisuras.

Una vez seca la imprimación, aplicar 2 a 3 manos mas del producto sin diluir (o a lo sumo diluido con hasta 5 % de agua para facilitar su aplicación), dejando transcurrir de 4 a 8 horas entre mano y mano.

Mínimo de manos recomendadas: 3 manos habiendo diluido la primera, pudiendo llegar hasta 4 manos de ser necesario para obtener la propiedad deseada.

FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO puede aplicarse a pincel, rodillo, pistola airless, o espatulado; cuidando de que los espesores aplicados en cada mano no superen los 400-500 micrones.

Es aconsejable aplicar las distintas manos en forma cruzada, para favorecer el entrelazado de las diferentes capas plásticas y garantizar una cobertura uniforme.

Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

4 a 8 horas

Secado Final

5 a 7 días Dependiendo de las condiciones ambientales.

Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos

El rendimiento de **FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO** es de **0,25 ltrs / m2 (con las 3 manos a aplicar)**. El rendimiento puede variar con mas manos y dependiendo del tipo de superficie a pintar.

Filmacril Pisos Elastomérico

Pintura para pisos transitable

Presentaciones

FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO se envasa en
Balde Plásticos de 10lts
Balde Plásticos de 20lts

Colores

El producto se comercializa en color Blanco, Negro, Amarillo, Azul, Verde, Rojo. El color blanco puede entonarse con entonadores universales hasta un máximo de 30 cc de entonador por cada litro de **FILMACRIL PISOS ELASTOMÉRICO**.



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar