



producto apto para certificación **LEED**

REVESTIMIENTO PLÁSTICO

GRAFITO

simil granito

Revestimiento plástico especial, formulado con pigmentos encapsulados, resinas acrílicas de gran elasticidad y buena resistencia a los factores climáticos, cargas con color que otorga un aspecto de color y textura único, aditivos promotores de adherencia y aditivos hidrorrepelentes.



Rendimiento:

1,8 kgs/m2 en una mano o **3 kilos por m2** en dos manos.



Colores:

Simil Granito y colores especiales a pedido.

Presentación:



Balde **5Kg**
Balde **25Kg**
Tambor **250Kg**

Aplicación:



✓ Apto tanto para **interiores** como para **exteriores**

✓ Lavable e Impermeable

✓ **Listo para usar.**
Fácil aplicación. Disimula imperfecciones

✓ Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, **reduciendo costos de materiales y mano de obra**

DATOS TÉCNICOS

Peso Especifico: 1,80 +- 0,02 g/cm3

Viscosidad: 125 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles

SUPERFICIES

GRAFITO puede aplicarse sobre revoque fino, grueso fratasado, hormigón liso, enduido, placas de yeso/ cartón, fibrocemento, premoldeado, sistemas Eifs, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar. Aplicar una mano de **VADEX FIJADOR SELLADOR**.

Para revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 30 / 45 días entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

RECOMENDACIONES

Antes de comenzar: enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes.

En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o mas personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

APLICACIÓN

o **GRAFITO** se aplica en una o dos manos sin color de base.

Aplicar una primera mano extendiendo el material con una llana metálica perfectamente limpia a 30-45° respecto de la pared, luego alisar la aplicación con la misma llana metálica.

o Si se desea una superficie mas lisa, aplicar una segunda mano de **GRAFITO** utilizando la llana metálica extendiendo el material por toda la superficie de manera que quede una capa del espesor de la piedra contenida en el producto.

Dejar tirar el material unos 5 o 10 minutos y luego alisar con fieltro de goma espuma para eliminar la rugosidad o los dibujos y que quede una superficie lisa.

o También puede aplicarse con **rodillo** o con **soplete**.

Con **rodillo** se debera extender el producto con llana metálica y cuando esté aun húmedo, pasar el rodillo para "levantar" el producto y dar la textura final deseada.

Pistola de Proyectar, diluyéndolo con 5 a 10 % de agua de buena calidad, utilizando un pico de 4 a 6 mm y una presión de 2 Kg./cm², manteniendo la pistola perpendicular al soporte y a una distancia constante. Pulverizar con movimientos circulares hasta cubrir la superficie deseada.

o No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

o No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

o No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

o Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

⌚ TIEMPO DE SECADO

Secado superficial: **4 a 6 horas**
(al tacto)

Secado entre manos: **mínimo 6 horas.**

Secado final: **5 a 7 días.**
Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad

📏 RENDIMIENTOS

GRAFITO rinde:

1,8 kgs/m² en una mano o **3 kilos por m²** en dos manos.

Es decir que un balde de 30kg rinde aproximadamente 16m² en una mano o 8-10m² en dos manos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua.

Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

🎨 COLORES

El producto se comercializa en un **único color similar Granito y colores especiales a pedido.**

