

MICA PLUS



en cada detalle.

Pintura transparente con mica

Características

MICA PLUS es una pintura acrílica transparente que contiene partículas de mica dispersas, de uso interior ó exterior, fabricado en base a una mezcla de resinas en dispersión acuosa, utilizado para decorar texturas nuevas ó texturas existentes.

- Otorga un aspecto símil piedra sobre distintos tipos de texturas.
- Agrega un valor decorativo diferenciado con mínima modificación del revestimiento existente
- Es impermeable al agua, permite respirar al revestimiento.
- Fácil aplicación.

Datos técnicos

Peso Especifico: 1,00 +- 0,02 g/cm³

Viscosidad: 97 +- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles.

Superficies

MICA PLUS puede aplicarse sobre cualquier tipo de superficie a la que se le desea agregar un brillo superficial con mica.

Para texturas nuevas respetar el secado recomendado en el IT del revestimiento y para texturas existentes verificar el estado de conservación y limpieza de las mismas.

En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado.

En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, lijar y aplicar FIJADOR SELLADOR AL AGUA y de ser necesario restaurar con la misma textura y color.

Aplicación

Rodillo

-Aplicar sobre la superficie existente una única mano de MICA PLUS con rodillo de lana de pelo corto. Asegurarse que el producto moje toda la superficie del revestimiento.

- Para aumentar la cantidad de mica adherida a la superficie (y por ende el brillo de la misma), dar más de una mano de producto una vez seca 100% la mano anterior.

NOTA: Con el fin de de obtener el efecto deseado recomendamos realizar una pequeña muestra en una zona luminosa de la textura a revestir.

-En grandes superficies realizar el proceso por paños pequeños con más de un aplicador para facilitar la unión de paños.



Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

1 hora

Secado Final

4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos

El rendimiento estimado de MICA PLUS es de 7 m² por litro dependiendo del tipo de superficie a pintar.

MICA PLUS



Presentaciones

MICA PLUS se envasa en
Balde Plástico de 4 litros
Balde Plástico de 20 litros

Colores

MICA PLUS Se presenta incoloro y no permite ser coloreado



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Especificación en Plano

MICA PLUS

Recubrimiento para interior o exterior

Color: INCOLORO.

VADEX SA

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar