

ESTUCCO



Revestimiento Plástico

Características

ESTUCCO es un revestimiento plástico formulado en base a resinas acrílicas de alta elasticidad, cargas minerales y sintéticas que otorgan un efecto marmolado, aditivos promotores de adherencia.

- Apto para aplicaciones en interiores exclusivamente
- Elástico.
- Cubre micro fisuras evitando su reaparición
- Listo para usar.
- Disimula imperfecciones.
- Empleado en la alta decoración para un delicado efecto similar a las vetas del mármol.

Superficies

ESTUCCO puede aplicarse sobre revoque fino, enduido, placas de yeso, fibrocemento, etc. Cuanto más alisada este la superficie menor será el consumo de producto.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de gránulos y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el producto.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijar. Si quedaron huecos notorios rellenarlos con el mismo producto valiéndose de espátulas.

En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

Revestimiento Plástico

Aplicación

Mezclar el producto hasta su perfecta homogeneización.

Sobre el fondo preparado se aplica con llana de acero inoxidable una o más manos de ESTUCCO hasta obtener en color y espesor uniforme.

Transcurridas 24 horas lijar con lija de grano fino (según el gusto del cliente) y eliminar el polvillo con un paño. Tener en cuenta que el producto tiene un acabado lizo si así se requiere. Con una espátula de acero inoxidable se procede a la aplicación de capas muy finas de ESTUCCO en espacios equidistantes.

Se repite la operación con espátula en los espacios libres tantas veces como se desee, dando un máximo de 4 manos.

Al lograr el secado superficial (aproximadamente 60 minutos) se frota con espátula de acero inoxidable para sacar brillo.

Después del secado final se puede proteger con cera en pasta incolora o con laca acrílica siguiendo las instrucciones del fabricante.

Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes. En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o más personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños más pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

3 a 5 horas. La primera capa a llana seca a los 60 minutos y es lijable a las 24 horas. Los espatulados secan en 30 minutos.

Secado Final

5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad.

ESTUCCO



Revestimiento Plástico

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

3 a 5 horas. La primera capa a llana seca a los 60 minutos y es lijable a las 24 horas. Los espatulados secan en 30 minutos.

Secado Final

5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad.

Rendimientos

ESTUCCO rinde entre 0.4 y 0.7 kilos por metro cuadrado con 3 o 4 aplicaciones (tener en cuenta que cuanto mas lisa sea la superficie menor será el consumo)

Presentaciones

Baldes Plásticos de 5 kilos
Baldes Plásticos de 30 kilos

Colores



El producto se comercializa en Blanco, 10 colores Standard de stock, y mas de 2000 colores a pedido con nuestro sistema tintométrico “Custom Colours”

ESTUCCO



en cada detalle.

Revestimiento Plástico



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Especificación en Plano

ESTUCCO

Revestimiento Plástico

Color : especificar

VADEX SA

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al

Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar