

DESMOLD

Protector y Desmoldante para Encofrados

Características

DESMOLD es un desmoldante líquido preparado para impedir la adherencia del hormigón a los encofrados y moldes.

- De uso general. Apto para todo tipo de moldes y encofrados
- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.
- Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas, descascaramiento, ni zonas a retocar.
- Facilita la limpieza de los encofrados.
- Protege los moldes y encofrados del agua y de la intemperie, alargando su vida útil.

Datos técnicos

Peso Especifico: 0,87 +/- 0,02 g/cm³

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles.

Diferentes Usos

Puede ser aplicado sobre todo tipo de materiales: moldes de madera, resinas sintéticas, plásticos, metálicos, laqueados, premoldeados, etc.; llenando con diversos tipos de materiales cementicios, incluso aditivados.

Modo de Uso

- **DESMOLD** se aplica directamente con pincel, rodillo o pulverizador sobre el molde limpio y seco. Se puede colocar inmediatamente antes de hormigonar o varios días antes. Una vez aplicado, se puede hormigonar inmediatamente.

Rendimiento

A modo de guía, el consumo aproximado de **DESMOLD** es:

Dependiendo del sustrato (rugosidad, porosidad, calidad, estado) y de la forma de aplicación: 10 a 20 m² por cada litro de **DESMOLD**

DESMOLD

Protector y Desmoldante para Encofrados

Presentaciones

DESMOLD se comercializa en:

- Baldes plásticos de 20 Litros
- Tambores Plásticos de 200 Litros



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar